

## **ALFOAM**

KLOR BAZLI, ALKALİ, KÖPÜKLÜ TEMZİLİK VE DEZENFEKTAN  
ÇÖZELTİ

### ***İÇERİK***

- Aktif Klor
- Sodium Lauryl Ether Sulphate
- Potassium Hydroxide
- Sodium Hydroxide
- Anyonik Yüzey Aktifler
- Noniyonik Yüzey Aktifler
- İnhibitörler

Süt sağım makinaları ve süt toplama kazanlarında 1:50 oranında sulandırılarak kullanılır. Makine ile % 2-10' luk konsantrasyonda ve 25°C sıcaklıktaki solüsyon, yüksek veya düşük basınçlı temizlik makineleri kullanılarak yüzeylere köpük şeklinde uygulanır. 15-30 dk bekledikten sonra durulanır.

El ile % 2-5' lik konsantrasyonda 25°C sıcaklıktaki solüsyon içerisine kirli malzemeler bastırılır. 15-30 dakika bekledikten sonra fırça veya sünger ile temizlenir, daha sonra su ile durulanır. Kirli makine parçaları, kirli ve lekeli taşıma kasaları % 10-20 sulandırılarak 10-15 dakika beklenir. Kümes zeminlerinde ve duvarlarında biriken organik materyallerin köpük ile giderilmesi için makine ile 1:50 oranında sulandırılarak kullanılır. Kesimhanelerde alet ve ekipmanlar ile zeminlerdeki yağların çözülerek giderilmesi için 1:50 oranında sulandırılarak kullanılır.